

FICHE TECHNIQUE

MH HYDRO COLOR

HYDROFUGE RÉNOVATEUR COLORÉ POUR TOITURES

PRÉSENTATION

Hydrofuge rénovateur coloré en phase aqueuse, prêt à l'emploi, qui redonne à votre toiture ancienne un aspect neuf. Il assure une protection durable contre la dégradation des matériaux par le gel.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est destiné à la rénovation, la protection et à la coloration des toitures. Il s'applique sur tous les supports courants en couverture comme les tuiles en béton, terres cuites, ardoises artificielles, fi brociments...

MODE D'EMPLOI

Mélanger avant emploi.
Appliquer en 2 couches croisées à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur sur supports propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Laisser sécher 12 heures.
CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre.

CONSEILS D'UTILISATION

Il est conseillé de laver les supports 24 heures avant application avec un nettoyeur spécifique à action rapide afin de désincruster et éliminer en profondeurs les salissures diverses.
Ne pas appliquer sous la pluie ou risque de pluie. Eviter de travailler sous forte chaleur, gel et/ou vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Odeur	: Caractéristique
pH	: 6.5
Masse volumique	: 1.03 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +25°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Le remplacement d'un produit défectueux ne pourrait être demandé dans le cas d'une utilisation dans un délai supérieur à une année après la date de

livraison. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour répondre à leurs questions.



4 RUE HENRI DE CHÂTELIER, ZI DE PESSAC, 33600 PESSAC - 09 86 47 97 96 - contact.mhdistribution@gmail.com