

FICHE TECHNIQUE

MH HYDRO 43

HYDROFUGE OLÉOFUGE ANTI-GRAFFITI INCOLORE ET ANTI-TACHE QUI RÉSISTE AU TRAFIC

PRÉSENTATION

Hydrofuge oléofuge de surface, prêt à l'emploi, à base de fluoropolymères en dispersion aqueuse. Il forme une **protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d'eau, huile ou graisse pour les matériaux de construction** tels que le béton, la brique, la pierre naturelle ... **Il ne modifie pas la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau du support traité, pour devenir après séchage, une barrière anti-tache et anti-graffiti, facilement nettoyable.**

DOMAINES D'APPLICATION

Il s'applique **en intérieur et extérieur sur support vertical et/ou horizontal** pour la protection des terrasses, des abords de piscine, garages, façades, toitures ... En espace public, il **facilite l'élimination des graffitis, affiches et chewing-gums.**

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Imprégner jusqu'à saturation du support en 1 couche ou 2 couches frais sur frais selon la porosité du support. Séchage en 12 heures. Pour les applications sur sol, réouverture au trafic sous 24 heures.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre par couche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Pour les utilisations en abord de piscine, attention au risque de chute lié à la formation d'un film d'eau sur le sol. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

État physique :	Liquide
Odeur :	Caractéristique
pH :	5 - 6
Masse volumique :	1.01 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité :	Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35° C.

Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Le remplacement d'un produit défectueux ne pourrait être demandé dans le cas d'une utilisation dans un délai supérieur à une année après la date de livraison. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour répondre à leurs questions.



4 RUE HENRI DE CHÂTELIER, ZI DE PESSAC, 33600 PESSAC - 09 86 47 97 96 - contact.mhdistribution@gmail.com

