

FICHE TECHNIQUE

MH DECAP PAINT

SUPER DÉCAPANT PEINTURE GÉLIFIÉ NOUVELLE GÉNÉRATION

PRÉSENTATION

Super décapant gélifié nouvelle génération est destiné au **décapage de peintures du bâtiment, de colles, et de vernis**. Il ne coule pas, sa viscosité est adaptée pour les **surfaces verticales** et évite les éclaboussures. Son action est **rapide**. Il est exempt de Chlorure de méthylène. Il est **BIODEGRADABLE, NON TOXIQUE ET ININFLAMMABLE**.

DOMAINES D'APPLICATION

Super décapant gélifié nouvelle génération est efficace pour peintures de types : acryliques, alkydes, glycéros, pliolite, polyuréthane sur support :

- Béton, Ciment, Métal, Bois

Il sera utilisé efficacement pour l'**entretien des échafaudages, des brosses, des rouleaux, et le nettoyage des tâches de peinture**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Mélange de solvants nouvelle génération
Consistance : Gel
Couleur : Incolore à Jaune clair
Densité : 1,08 +/- 0,05
pH : 4 +/- 0,5
Températures limites d'application : + 5°C à + 45°C

CONSEILS D'EMPLOI

Préparation des supports : Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Mise en œuvre : Super décapant gélifié nouvelle génération est prêt à l'emploi.

Agitez le bidon avant emploi et mettre des gants. Imprégner soigneusement en couche épaisse sur le sol ou sur les murs à traiter au moyen d'une brosse, d'un rouleau. Sur un support en bois, utilisez la spatule dans le sens des fibres du bois. Sur des supports fragiles ou délicats faire un essai au préalable.

Application : Laisser agir 20 à 40 minutes selon l'épaisseur du feuil de peintures à décaper. Retirer à la spatule les résidus dissous. Bien rincer à l'eau. Totalement hydrosoluble, un rinçage à l'eau permet d'entraîner efficacement les résidus de décapage et évite l'apparition d'auréoles ou de taches. Le nettoyage du matériel se fera à l'eau immédiatement après utilisation.

Recommandation : ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

Consommation : Feuil tendu : de 0,3 à 0,4 kg au m². Revêtement épais : de 0,4 à 0,8 kg au m².

Finition : Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conservation : 24 mois.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Super décapant gélifié nouvelle génération est irritant pour les yeux et la peau, le port des gants et des lunettes est recommandé pour manipuler ce produit. En cas de contact avec la peau et les yeux, se laver immédiatement à l'eau. Il est ininflammable.



Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Le remplacement d'un produit défectueux ne pourrait être demandé dans le cas d'une utilisation dans un délai supérieur à une année après la date de livraison. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour répondre à leurs questions.



4 RUE HENRI DE CHÂTELIER, ZI DE PESSAC, 33600 PESSAC - 09 86 47 97 96 - contact.mhdistribution@gmail.com

